

# INTEX®

## Солинатори, пясъчни филтрации със солинатори - съобщения за грешка 91 и 92

### Възможни причини за съобщение за грешка 91 при солинатори и пясъчни филтрации



#### 1. Недостатъчно количество сол във водата

Разпръснете необходимото количество сол равномерно по цялата повърхност на басейна. **Не добавяйте сол през скимера, тъй като той може да се запуши.** За да ускорите разтварянето на солта, можете да я разпръснете равномерно по дъното на басейна, например с метла. Солта не трябва да остава само на едно място на дъното. Цялата сол ще бъде разтворена след 24 часа, след което можете да включите солинатора. Задайте желаното време.

Спазвайте таблиците в ръководството за употреба.

**Ако сте добавили правилното количество сол, посочено в ръководството за употреба, и продължава да се появява съобщението за грешка 91, не добавяйте повече сол. Проблемът вероятно не е в малкото количество сол, причината е друга, продължете към точки 2 и 3.**

#### 2. Електродът трябва да се почисти

Почистете електрода (с потапяне в оцетна вода) в съответствие с ръководството за употреба.

#### 3. Електродът трябва да се смени

Ако солта във водата в басейна е в необходимото количество и електродът(ите) е (са) чист(и), вероятно ще трябва да се смени електрод. Ако продуктът е в гаранция, предявете претенции към дилъра. Ако не е в гаранция, можете да поръчате електрода като резервна част. Номерът на резервната част може да бъде намерен в ръководството за употреба. Това е 5-цифрен цифров код.



### Възможни причини за съобщение за грешка 92 за солинатори и пясъчни филтрации със солинатор



#### 1. Твърде много сол във водата

Ако солинаторът покаже грешка 92, системата е измерила високо количество сол във водата. За да разрешите проблема, първо почистете електрода съгласно ръководството. След това трябва да намалите количеството на солта във водата. Заменете приблизително 25% от водата в басейна с нова вода, докато код 92 изчезне.

**2. Нефункциониращ електрод** – ако устройството е в гаранция, предявете претенции към дилъра. Евантуално електродът може да бъде поръчан като резервна част.

**3. Температурата на водата е 35°C или повече** – опитайте се да понижите температурата на водата.