

INTEX®

Пясъчни филтрации, солинатори – прекъсване на електрозахранването, таймери, функции

Какво се случва след спиране на тока? Пуска ли се последната зададена програма отначало?

- **Пясъчни филтрации**

При повечето пясъчни филтрации INTEX последната зададена програма ще започне отначало. Само при системите за пясъчна филтрация, произведени през 2019 г. и първото тримесечие на 2020 г., последната програма няма да остане запаметена в настройките. Датата на производство може да се намери на етикета с баркод, който обикновено се намира в основата на двигателя и е във формат: година, месец, ден (пример 20230519).

- **Пясъчни филтрации със солинатор**

Да, последната зададена програма ще започне отначало, това се отнася за всички видове пясъчна филтрация INTEX със солинатор.

- **Солинатори**

Да, последната зададена програма ще започне отначало, това се отнася за всички видове солинатори INTEX.

Може ли да се използва таймер?

От техническа гледна точка това е възможно. Въпреки това INTEX не предлага таймери и не може да носи отговорност за пригодността на таймери от други производители.

Имам самостоятелен солинатор INTEX. Ще работи ли солинаторът без работеща филтрация?

Не, солинаторът никога няма да работи без филтрация. Солинаторът не разполага със собствена помпа, която да черпи вода от басейна. Задължително е солинаторът да бъде свързан ЗАД ФИЛТРАЦИЯТА и филтрацията да бъде включена. Ако солинаторът е включен без филтрация, той няма да се включи и най-вероятно ще се появи съобщение за грешка 90 (недостатъчен воден дебит). В същото време обаче солинаторът няма да се повреди, а просто ще остане в режим на празен ход и няма да произвежда хлор.



Имам филтрация с солинатор INTEX. Ще работи ли солинаторът без работеща филтрация?

Ако настроите самостоятелно солинатора, филтрацията се включва автоматично. След като изтече зададеното време на солинатора, филтрацията се изключва.

Ако на филтрацията със солинатор настроите солинатора отделно,

например на 4 часа, а филтрацията също отделно, например на 6 часа, след изтичане на времето на солинатора филтрацията ще продължи по своята програма (т.е. още 2 часа).

Колко време трябва да оставя солинатора и филтрацията да работят?

Няма еднозначен отговор на този въпрос. Винаги зависи от големината на басейна, мощността на помпата, броя на къпещите се в басейна, външната температура, количеството на валежите и т.н. Солинаторът произвежда хлор, но другите параметри на водата (рН, твърдост - калций и други минерали, алкалност) не се влияят от солинатора. Винаги препоръчваме да измервате стойностите на водата с тест ленти при първо пълнене и преди да стартирате каквото и да е оборудване, за да знаете с какви параметри работите. В началото тествайте водата по-често и регулирайте времето за филтриране или времето на солинатора. Ако е необходимо, третирайте водата с химикали за басейни.

Други функции

- **Функция за самопочистване на електрода на солинатора**

Функцията за самопочистване променя полярността на електрода на избран от вас интервал. По време на функцията за самопочистване на електрода хлорът продължава да се образува. Ако има прекъсване на електрозахранването, солинаторът запомня последната настройка (полярност), както и времето, през което е работил, и когато електрозахранването бъде възстановено, програмата за самопочистване (смяна на полярността) продължава в започнатия цикъл.




- **BOOST (=ПОВИШЕНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ) на солинатора**

Солинаторът може да бъде програмиран да работи от 1 до 12 часа. Понякога обаче е необходимо еднократно да се увеличи производството на хлор. Ето защо на солинатора има функция BOOST или ПОВИШЕНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ, която позволява работа на солинатора за повече от 12 часа еднократно. Процедурата за настройка може да бъде намерена в ръководството за употреба.




- **Индикатор O₃ GENERATOR на озонов солинатор**

В оптималния случай този индикатор не трябва да свети. Ако той свети, това означава, че е налице повреда в мотора. Тогава трябва да се предяви рекламация при дилъра, ако продуктът все още е в гаранция. Ако не е в гаранция, поръчайте нов панел за управление (моторната база).



- **Индикатор SERVICE на солинатора или на филтрацията със солинатор**

Ако индикаторът SERVICE **свети** непрекъснато, най-вероятно става въпрос за повреда на печатната платка. Решението е да се замени тази платка или цялата моторна база. Ако устройството е в гаранция, предявете рекламация при дилъра си.



Ако индикаторът SERVICE **мига**, вероятно в платката е попаднала влага. Препоръчваме да я оставите да изсъхне, като обърнете солинатора или базата на филтърния мотор със солинатора и я оставите да изсъхне на слънце в продължение на 4 часа.

Устройството винаги трябва да се поставя върху дървена основа.

Не поставяйте филтриращи устройства и солинатори в тревата или други подобни места.

