

# INTEX®

Маркучи, свързване на басейна с филтрацията, адаптери за маркучи, свързване на скимера

## Маркучите за басейни INTEX са с вътрешен диаметър 32 mm или 38 mm.


### Маркуч № 10399

Вътрешен диаметър на маркуча **32 mm**  
Дължина на маркуча ок. 300 cm



### Маркуч № 11010

Вътрешен диаметър на маркуча **38 mm**  
Външен диаметър на маркуча 48 mm  
Външен диаметър на втулката до винта 55 mm  
Вътрешен диаметър на резбата 57 mm  
На двата края на резба 2"  
Дължина на маркуча ок. 300 cm



## Басейни INTEX със стенни втулки за маркучи INTEX с вътрешен диаметър 32 mm са тези:

- всички басейни INTEX с размер 488 cm (16') и по-малки, с изключение на басейна ULTRA XTR/ Clearview Prism/ Chevron Prism с размер 488 cm (16')
- всички басейни ULTRA XTR по-малки от 488 cm (16')

## Басейни INTEX със стенни втулки за маркучи INTEX с вътрешен диаметър 38 mm са тези:

- всички басейни ULTRA XTR/ Clearview Prism/ Chevron Prism с размер 488 cm (16') и по-големи
- всички останали басейни INTEX по-големи от 488 cm (16')

	<b>Маркуч INTEX с вътрешен диаметър 32 mm</b>	<b>Маркуч INTEX с вътрешен диаметър 38 mm</b>
<b>Втулки за басейн</b>	всички басейни INTEX с размер до 488 cm (16')	всички басейни INTEX по-големи от 488 cm (16') и всички басейни ULTRA XTR включително
<b>Картушна филтрация</b>	(включително) с изключение на басейн ULTRA XTR	размер 488 cm (16')
<b>Пясъчна филтрация</b>	C330, C530/C600, C900/C1000	C1500, C2500
<b>Пясъчна филтрация със солинатор</b>	SX 925	SX 1500, SX 2100, SX 2800, SX 3000/SX 3200
<b>Солинатори</b>		QX2100, QX2600
<b>Електрическо нагряване</b>	QS 200, QS 400	
<b>Соларно нагряване</b>	28684	

## СВЪРЗВАНЕ НА БАСЕЙН INTEX С ФИЛТРАЦИЯ INTEX - изберете вариант

	<b>Части за свързване, които трябва да се закупят допълнително</b>
<p>Всяка филтрация INTEX, закупена в комплект с басейн INTEX</p>	<p>Частите за свързване на филтрацията с басейна са включени в комплекта, не е необходимо да се купува нищо допълнително.</p>
<p>Отделно закупена <b>КАРТУШНА</b> филтрация INTEX с маркучи с вътрешен диаметър <b>32 mm</b> + отделно закупен басейн INTEX със стенни втулки за маркучи с вътрешен диаметър <b>32 mm</b></p>	<p>Частите за свързване на филтрацията с басейна са включени в комплекта, не е необходимо да се купува нищо допълнително.</p>
<p>Отделно закупена <b>КАРТУШНА</b> филтрация INTEX с маркучи с вътрешен диаметър <b>32 mm</b> + отделно закупен басейн INTEX със стенни втулки за маркучи с вътрешен диаметър <b>38 mm</b></p>	<p>Необходимо е да закупите 1 бр. 26004 + 2 бр. 10849</p>
<p>Отделно закупена <b>КАРТУШНА</b> филтрация INTEX с маркучи с вътрешен диаметър <b>38 mm</b> + отделно закупен басейн INTEX със стенни втулки за маркучи с вътрешен диаметър <b>32 mm</b></p>	<p>Необходимо е да закупите 25023</p>
<p>Отделно закупена <b>КАРТУШНА</b> филтрация INTEX с маркучи с вътрешен диаметър <b>38 mm</b> и <b>ДЕБИТ В СИСТЕМАТА 4 до 7,2 m<sup>3</sup>/h (1050-1900 gallons/hour)</b> + отделно закупен басейн INTEX със стенни втулки за маркучи с вътрешен диаметър <b>38 mm</b></p>	<p>Необходимо е да закупите 26004</p>
<p>Отделно закупена <b>КАРТУШНА</b> филтрация INTEX с маркучи с вътрешен диаметър <b>38 mm</b> и <b>ДЕБИТ В СИСТЕМАТА 7,2 до 9,2 m<sup>3</sup>/h (= 1900-2450 gallons/hour)</b> + отделно закупен басейн INTEX със стенни втулки за маркучи с вътрешен диаметър <b>38 mm</b></p>	<p>Необходимо е да закупите 26005</p>
<p>Отделно закупена <b>ПЯСЪЧНА</b> филтрация INTEX с маркучи с вътрешен диаметър <b>32 mm</b> + отделно закупен басейн INTEX със стенни втулки за маркучи с вътрешен диаметър <b>32 mm</b></p>	<p>Частите за свързване на филтрацията с басейна са включени в комплекта, не е необходимо да се купува нищо допълнително.</p>
<p>Отделно закупена <b>ПЯСЪЧНА</b> филтрация INTEX с маркучи с вътрешен диаметър <b>32 mm</b> + отделно закупен басейн INTEX със стенни втулки за маркучи с вътрешен диаметър <b>38 mm</b></p>	<p>Необходимо е да закупите 1 бр. 26004 + 2 бр. 10849</p>
<p>Отделно закупена <b>ПЯСЪЧНА</b> филтрация INTEX с маркучи с вътрешен диаметър <b>38 mm</b> + отделно закупен басейн INTEX със стенни втулки за маркучи с вътрешен диаметър <b>32 mm</b></p>	<p>Необходимо е да закупите 25023</p>
<p>Отделно закупена <b>ПЯСЪЧНА</b> филтрация INTEX с маркучи с вътрешен диаметър <b>38 mm</b> и <b>ДЕБИТ В СИСТЕМАТА 4 до 7,2 m<sup>3</sup>/h (= 1050-1900 gallons/hour)</b> + отделно закупен басейн INTEX със стенни втулки за маркучи с вътрешен диаметър <b>38 mm</b></p>	<p>Необходимо е да закупите 26004</p>
<p>Отделно закупена <b>ПЯСЪЧНА</b> филтрация INTEX с маркучи с вътрешен диаметър <b>38 mm</b> и <b>ДЕБИТ В СИСТЕМАТА 7,2 до 9,2 m<sup>3</sup>/h (= 1900-2450 gallons/hour)</b> + отделно закупен басейн INTEX със стенни втулки за маркучи с вътрешен диаметър <b>38 mm</b></p>	<p>Необходимо е да закупите 26005</p>

## ПРЕГЛЕД НА ЧАСТИ ЗА СВЪРЗВАНЕ

**INTEX 25023** = 12353 (1БР) + 10722 (2БР) + 11070 (1БР) + 12197 (1БР)



=



=



**INTEX 26004** = 10747 (2БР) + 11236 (1БР) + 12354 (1БР)



=



черно



## Адаптер за маркуч № 10849

### (Адаптер А)



Ако имате басейн INTEX с входни отвори за маркучи с вътрешен диаметър 38 mm или други аксесоари INTEX с маркучи с вътрешен

диаметър 38 mm и трябва да ги свържете с маркуч INTEX с вътрешен диаметър 32 mm, използвайте този адаптер А (№ 10849).

## Адаптер за маркуч № 10722

### (Адаптер В)



Ако имате басейн INTEX с входни отвори за маркучи с вътрешен диаметър 32 mm или други аксесоари INTEX с маркучи с вътрешен диаметър 32 mm и трябва да ги свържете с маркуч INTEX с вътрешен диаметър 38 mm, използвайте този адаптер В (№ 10722).

## СКИМЕР

Опаковката на скимера Deluxe включва адаптер за маркуч **11238A**, който може да се завинтва към втулките за маркучи на басейна с диаметър както 32 mm, така и 38 mm. Завинтете адаптера 11238A към всмукателния отвор на басейна, за да може водата да се отвежда през скимера към филтрацията.



При басейни INTEX с маркучи с вътрешен диаметър 32 mm отвийте ситото на всмукателния отвор (оранжева стрелка) и завийте адаптера за маркуч 11238A на втулката (зелена стрелка).



При басейни INTEX с маркучи с вътрешен диаметър 38 mm отвийте ситото на всмукателния отвор (оранжева стрелка) и на мястото на ситото завийте адаптера за маркуч 11238A, на по-тясната резба (зелена стрелка).